

施耐德電氣 – 保險絲座 2026年 1 月份價目表

Tesys DF***系列 保險絲座



- 雙位置鎖定系統，易於DIN導軌安裝
- IP2X防止手指直接接觸的保護，符合人體工程學的手柄，易於打開
- 多項標準認證 (IEC、UL、CSA、CCC、EAC、海事)

產品型號	常規自由空氣熱流	極數	尺寸 (L x W x H mm)	2026年 1月份定價
DF101	32	1P	10 x 38	48
DF10N		N	(included tubular Link)	64
DF102		2P	10 x 38	148
DF103		3P	10 x 38	232

DF2xxx 系列 保險絲

圓柱形保險絲 (NFC型)，可保護熱過載，可保護磁性過電流防護



aM 系列

用於保護電機，變壓器和其他負載突波電流

gG 系列

用於線路、電纜的保護防止過載和短路在各種工業應用和配電電路



查看曲線圖
特性



熔斷器曲線產品型號		額定電壓 (VAC)	額定斷路 能力	額定 電流	尺寸 (L x W x H mm)	2026年 1月份 定價
aM	gG					
DF2CA005	-	500	120kA	0.5	10 X 38	32
DF2CA01	-	500	120kA	1	10 X 38	8
DF2CA02	DF2CN02	500	120kA	2	10 X 38	8
DF2CA04	DF2CN04	500	120kA	4	10 X 38	8
DF2CA06	DF2CN06	500	120kA	6	10 X 38	8
DF2CA08	DF2CN08	500	120kA	8	10 X 38	8
DF2CA10	DF2CN10	500	120kA	10	10 X 38	8
DF2CA12	DF2CN12	500	120kA	12	10 X 38	8
DF2CA16	DF2CN16	500	120kA	16	10 X 38	8
-	DF2CN20	500	120kA	20	10 X 38	8
DF2CA20	-	400	120kA	20	10 X 38	8
DF2CA25	DF2CN25	400	120kA	25	10 X 38	8
DF2CA32	DF2CN32	400	120kA	32	10 X 38	8